

PRODUCT DATA SHEET

Fortron Stuurbekrachtiging Flush Service



Voor meer
veiligheid
onderweg

Fortron Stuurbekrachtiging Flush Kit (bestaande uit een Flush- en een Concentrate- middel) is ontwikkeld om effectief aanslag en oude olieresten uit het stuurbekrachtiging systeem te verwijderen. Een uitvoerig getest en getoetst product dat voldoet aan de specifieke eisen van de moderne stuurbekrachtiging.

Het probleem

Stuurbekrachtigingsolie/vloeistof is net als bijvoorbeeld remvloeistof hygroscopisch. Dat wil zeggen, het trekt water/condens aan. De condens, die o.a. door temperatuurverschillen in het stuurbekrachtiging systeem ontstaat, zorgt ervoor dat de vloeistof snel verouderd als gevolg van ontstaan van gum en vocht oxidatie.

Daarnaast drogen hierdoor keerringen en afdichtingen en veroorzaakt de verouderde vloeistof geluiden, olie lekkages en bijbehorende problemen in de stuurbekrachtiging. Dit alles brengt de veiligheid van een goed werkende stuurinrichting in gevaar.

De oplossing

Controle houden over wrijvingskarakteristieken, zoals; olieoxidatie; viscositeit (dikte); lekkage; trillingen; schuimvorming; haperen; veiligheid, zijn de taken van Fortron Stuurbekrachtiging Flush Service.

Uitvoeren van de Fortron Stuurbekrachtiging Flush Service zal helpen om de levensduur van de moderne stuurbekrachtiging te verlengen. De Fortron Stuurbekrachtiging Flush zorgt ervoor dat de interne componenten van de stuurbekrachtiging zoals reservoir, leidingen, pomp en stuurhuis gereinigd worden.

Door na het toevoegen van de nieuwe vloeistof de Fortron Stuurbekrachtiging Concentrate toe te voegen, zal dit de bestaande vloeistof verbeteren en langer in goede kwaliteit houden. Het tijdig uitvoeren van de Fortron Stuurbekrachtiging Flush Service zorgt ervoor dat het stuurbekrachtiging systeem in optimale conditie blijft en mogelijk dure reparaties voorkomen worden.



“Een unieke aanpak die nieuwe
vuilhechting langdurig tegengaat.”

Voordelen

- ✓ Helpt de stuurbekrachtigingspomp schoon te houden en te smeren.
- ✓ Helpt te voorkomen dat de interne druk in het systeem zorgt voor lekkages.
- ✓ Bestrijdt gum en opbouw van vocht oxidatie.
- ✓ Helpt vroegtijdige slijtage te voorkomen wat zorgt voor schurend geluid, trillen en haperen.
- ✓ Onderhoudt wrijvingseigenschappen.
- ✓ Helpt oxidatie te voorkomen.
- ✓ Reinigt en geeft een upgrade aan de stuurbekrachtiging en de nieuwe vloeistof.

Toepassing

1. Start de motor en laat de stuurbekrachtiging vloeistof op bedrijfstemperatuur komen.
2. Voeg Fortron Stuurbekrachtiging Flush toe en laat 5 - 10 minuten circuleren. Draai het stuurwiel een 10-tal keer van uiterst links naar uiterst rechts.
3. Vervang de oude Stuurbekrachtiging Fluid met behulp van de Fortron PC-500 Stuurbekrachtiging Service machine. Zodra het wisselen van de vloeistof is afgerond, voeg de Fortron Auto Transmission & Stuurbekrachtiging Concentrate toe aan de nieuwe vloeistof.
4. Maak een proefrit en controleer het vloeistofniveau.

ADVIES: 45.000 KM / 2 JAAR

Voor het beste resultaat, raadt Fortron het gebruik van de Fortron Stuurbekrachtiging Flush Machine aan bij het wisselen van de vloeistof. Dit zorgt ervoor dat alle oude vloeistof grondig wordt afgevoerd door het gehele stuurbekrachtigingssysteem door te spoelen.